

LNB universale

Compatibile con tutti i decoder SAT

- Diametro di fissaggio: 40mm
- Frequenza: 10,7 - 12,75 GHz
- O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
- Figura rumore: 0,05 dB
- Doppia polarizzazione: O / V

Con cappuccio protettivo spina «F»



cod. 540922



U.V.

1



cod. 440922



U.V.

3



LNB universale TWIN

con 2 uscite indipendenti

- Diametro di fissaggio: 40mm
- Frequenza: 10,7 - 12,75 GHz
- O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
- Figura rumore: 0,05 dB
- Doppia polarizzazione: O / V



cod. 540927



U.V.

1



cod. 440927



U.V.

3



LNB SCR-Unicable

Possiede 2 uscite:

RF OUT: permette il collegamento con un decoder SAT

IF OUT: permette di collegare fino a 4 decoder SAT

(con funzione a supporto SCR) con un solo cavo.

Un LNB Unicable altro non è che un mini router di canale che assegna a ciascun utente (decoder collegato) una frequenza IF fissa e tutti i canali ricevibili vengono convertiti su quella frequenza.

- Diametro di fissaggio: 40mm
- Frequenza RF output: 10,7 - 12,75 GHz
- Frequenza IF output: canali (da 1 a 4) 1180 ~ 2080 MHz
- O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
- Doppia polarizzazione: O / V

cod. 540935



U.V.

1



LNB monoblocco 6° (Astra 19°/Hotbird)



Compatibile con tutti i decoder SAT

- Diametro di fissaggio: 40mm
- Frequenza: 10,7 - 12,75 GHz
- O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
- Figura rumore: 0,05 dB
- Doppia polarizzazione: O / V



cod. 540928



U.V.

1



cod. 440928



U.V.

3



LNB universale QUAD

con 4 uscite indipendenti

- Diametro di fissaggio: 40mm
- Frequenza: 10,7 - 12,75 GHz
- O.L. : 9,75 / 10,6 GHz
- Figura rumore: 0,6 dB
- Doppia polarizzazione: O / V



cod. 540926



U.V.

1



cod. 440926



U.V.

3

